



LA UNIÓN PERFECTA

Soluciones integrales  
para la industria.

## Portafolio de productos

---

- Madera
- Mueble
- Tapicería



# XL Adhesivo para madera



## Descripción

Cemento de contacto de alto desempeño a base de policloropreno y resinas de alta calidad con alta fuerza inicial, amplio tiempo abierto y excelente brochabilidad.

## Usos



Laminación



Multiusos



Tapicería

- ➔ Excelente brochabilidad
- ➔ Alta exigencia

## Disponible en:

375 ml • 750ml • 2000ml  
1 gal • 4,5gal • 55gal

## Recomendaciones

Si se requiere bajar la viscosidad de este producto, usar ADELGAZADOR PEGAUCHO DT-80 • Agitar bien el producto antes de usar • Mantener el recipiente cerrado para evitar el escape de los solventes • ESTE PRODUCTO ES INFLAMABLE, debe mantenerse alejado de fuentes de fuego y calor • Use en lugares ventilados o con extractores de gases • En caso de ingestión, consultar al médico • El almacenamiento debe ser en lugares frescos y secos.



## Descripción

Cemento de contacto de alto desempeño, formulado a base de cauchos de policloropreno y resinas de excelente calidad. Tiene gran fuerza de adhesión y alta resistencia a la temperatura.

## Usos



Laminación



Construcción

↔ Pisos ↔



Postformar

➔ Resiste altas temperaturas

➔ Excelente agarre

## Disponible en:

375 ml • 750ml • 2000ml • 3000ml • 3785ml  
5000ml • 4,5gal • 14gal • 55gal



## Versión spray

4,5 gal • 14 gal • 55 gal

## Recomendaciones

Si se requiere bajar la viscosidad de este producto, usar ADELGAZADOR PEGAUCHO DT-80 • Agitar bien el producto antes de usar • Mantener el recipiente cerrado para evitar el escape de los solventes • ESTE PRODUCTO ES INFLAMABLE, debe mantenerse alejado de fuentes de fuego y calor • Use en lugares ventilados o con extractores de gases • En caso de ingestión, consultar al médico • El almacenamiento debe ser en lugares frescos y secos.

# XL Madepren



## Descripción

Cemento de contacto de alto desempeño, formulado a base de cauchos de policloropreno y resinas de excelente calidad. Tiene buena brochabilidad y amplio tiempo abierto.

## Usos



Laminación

- ➔ Buena brochabilidad
- ➔ Alto desempeño

### Disponible en:

375 ml • 750 ml • 2000 ml • 3000 ml • 3785 ml  
5000 ml • 4,5 gal • 14 gal • 55 gal



### Versión spray

4,5 gal • 14 gal • 55 gal

## Recomendaciones

Si se requiere bajar la viscosidad de este producto, usar ADELGAZADOR PEGAUCHO DT-80 • Agitar bien el producto antes de usar • Mantener el recipiente cerrado para evitar el escape de los solventes • ESTE PRODUCTO ES INFLAMABLE, debe mantenerse alejado de fuentes de fuego y calor • Use en lugares ventilados o con extractores de gases • En caso de ingestión, consultar al médico • El almacenamiento debe ser en lugares frescos y secos.

# XL Ultra



## Descripción

Cemento de contacto de buen desempeño, formulado a base de cauchos de policloropreno y resinas de excelente calidad. Tiene amplio tiempo abierto y buena brochabilidad.

## Usos



Laminación



Tapicería

↔ automotriz ↔

↔ Amplio tiempo abierto

## Disponible en:

375 ml • 750ml • 2000ml • 3000ml • 3785ml  
5000ml • 4,5gal • 14gal • 55gal



## Versión spray

1 gal • 4,5 gal • 14 gal • 55 gal

## Recomendaciones

Si se requiere bajar la viscosidad de este producto, usar ADELGAZADOR PEGAUCHO DT-80 • Agitar bien el producto antes de usar • Mantener el recipiente cerrado para evitar el escape de los solventes • ESTE PRODUCTO ES INFLAMABLE, debe mantenerse alejado de fuentes de fuego y calor • Use en lugares ventilados o con extractores de gases • En caso de ingestión, consultar al médico • El almacenamiento debe ser en lugares frescos y secos.